

GM-A3702



500W MAX.

2 kan

CZUJNIK
SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO

WEJŚCIE LINII
GŁOŚNIKOWEJ


LPF

WEJŚCIE
RCA

Moc

Moc RMS(4Ohm)	60W x 2
Moc RMS(2Ohm)	95W x 2
Moc RMS mostkowanie (4Ohm)	190W x 1
Pasmo przenoszenia	10Hz do 70kHz
THD ;	<0.05%
Sygnal/szum	> 95dB
LPF	80Hz

Wymiary



Cała linia

GM-A6704



1000W MAX.

4 kan

CZUJNIK
SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO

Bass Boost

ZMIENNY

HPF

WEJŚCIE LINII
GŁOŚNIKOWEJ

LPF

WEJŚCIE
RCA

GM-A5702



1000W MAX.

2 kan

CZUJNIK
SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO

Bass Boost

ZMIENNY

LPF

WEJŚCIE LINII
GŁOŚNIKOWEJ

WEJŚCIE
RCA

GM-A4704



520W MAX.

4 kan

CZUJNIK
SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO

ZMIENNY

HPF

WEJŚCIE LINII
GŁOŚNIKOWEJ

LPF

WEJŚCIE
RCA

GM-A3702



500W MAX.

2 kan

CZUJNIK
SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO

WEJŚCIE LINII
GŁOŚNIKOWEJ

LPF

WEJŚCIE
RCA