TV-Free

Video-in-motion Interface

TF-MYGIG

kompatybilny z samochodami Chrysler C300 Dodge Jeep z nawigacją MYGIG

Informacje prawne

Zgodnie z prawem, oglądanie ruchomych obrazów podczas jazdy jest zabronione, kierowca nie może być roztargniony. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała wynikające bezpośrednio lub pośrednio z instalacji lub obsługi tego produktu. Ten produkt powinien być używany tylko w pozycji stojącej lub do wyświetlania stałych menu lub wideo z kamery tylnej, gdy pojazd porusza się, na przykład menu MP3 do aktualizacji DVD.

Contents

1. Przed instalacją

1.1. Zawartość dostawy
1.2. Sprawdź zgodność pojazdu i akcesoriów
1.3. Ustawianie przełączników Dip w CAN-Box
1.4. Przypisania pinów

2. Instalacja

3. Aktywacja funkcji wideo w ruchu

4. Specyfikacja

5. Informacje techniczne

1. Przed instalacją

Przeczytaj instrukcję przed instalacją. Do instalacji niezbędna jest wiedza techniczna.

Miejsce instalacji musi być wolne od wilgoci i oddalone od źródeł ciepła.

1.1. Zawartość

Usuń wersję SW i wersję HW skrzynek interfejsu i przechowuj ten podręcznik w celach wsparcia.

Złącze
TV-MYGIG



CAN-box TV-500
HW_____ SW_____



1.2. Sprawdź zgodność pojazdu i akcesoriów

Wymagania	
Marka	Chrysler, Dodge und Jeep
Nawigacja	**Nawigacja** MYGIG RER/REW/REN/REP/RHW i UConnect (Jeep)

1.3. Ustawianie przełączników Dip w Can-Box TV-500

Marka/ nawigacja	Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4	Dip 5	Dip 6
Video-in-motion włączone	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Video-in-motion załączane*	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

* Z dip1 na OFF dołączony zielony przewód służy do aktywacji funkcji ruchu wideo.

Uwaga: Funkcje przełącznika DIP w telewizorze-500

Dip 1 - aktywacja bez telewizora Dip 2 - brak funkcji

Dip 3 - brak funkcji Dip 4 - brak funkcji

Dip 5 - Rezystor terminujący magistrali CAN po stronie pojazdu Dip 6 - Rezystor terminujący magistrali CAN po stronie jednostki głównej

1.4. Przypisania pinów

Złącze pojazdu do przypinania pinów

Kolor przewodu	Funkcja
biały/pomarańczowy	CAN-HIGH - Pin 13
biały	CAN-LOW - Pin 2
czerwony	+12V Permanent - Pin 1
czarny/zielony	Ground - Pin 12

Przyporządkowanie pinów CAN-Box TV-500 (Molex 8pin)

Kolor przewodu	Pin-No.	Funkcja
Żółty	Pin 4	CAN-HIGH – połączenie z jednostką główną
Niebieski	Pin 3	CAN-LOW – połączenie z jednostką główną
Żółty/Czarny	Pin 8	CAN-HIGH – połączenie z pojazdem
Niebieski/Czarny	Pin 7	CAN-LOW – połączenie z pojazdem
Czerwony	Pin 1	+12V stałe
Czarny	Pin 5	Masa
Zielony	Pin 6	Aktywacja funkcji wideo w ruchu (+12V = TV-free aktywne)
Biały	Pin 2	Wyjście wyzwalające (+12V DC 500mA)

2. Instalacja

Wyłącz zapłon i odłącz akumulator pojazdu! Jeśli zgodnie z zasadami fabryki należy unikać odłączania akumulatora, zazwyczaj wystarczy ustawić pojazd w tryb uśpienia. W przypadku, gdy tryb uśpienia nie wykazuje powodzenia, odłącz akumulator za pomocą przewodu rezystora.

Instrukcja dla Chryslera C300:

1. Zdejmij panel przedni z konsoli środkowej dołączony do wielu klipów.




2. Odkręć 4 śruby TORX i wyciągnij je z urządzenia konsola środkowa.





3. Wyjmij szare złącze żeńskie 22pin z tyłu urządzenie i podłącz je do telewizora MYGIG. Podłącz złącze żeńskie 22pin z wiązką TV-MYGIG do urządzenia.



3. Aktywacja funkcji wideo w ruchu

Video-in-motion może być aktywowany i dezaktywowany przez Dip 1 lub alternatywnie przez dołączony luźny zielony kabel w połączeniu z przełącznikiem (nie wchodzi w skład dostawy).

Trwałe odtwarzanie wideo

Z dip1 do ON funkcja video-in-motion jest aktywowana na stałe bez zakłócania wydajności nawigacji.

Selekcja wideo w ruchu

Z dip1 na OFF dołączony zielony przewód służy do aktywacji funkcji wideo w ruchu.

Podłącz przełącznik do zielonego kabla i podłącz zielony przewód do

- +12V = TV-Free jest aktywne
- 0V = TV-Free jest nie aktywne

U**waga: Luźny biały kabel nie jest wymagany i należy go odizolować.**

4. Specyfikacja

Zasilanie	10.5 – 14.8V
Prąd spoczynkowy	>1mA
Prąd	~60mA
Pobó mocy	~0,72W
Temperatura pracy	-30°C bis +80°C
Waga	44g
Wymiary obudowy	70 x 20 x 47 mm

CE ⎓ 12V DC

5. Informacje techniczne

Caraudio-Systems Vertriebs GmbH
manufacturer/distribution
In den Fuchslöchern 3
D-67240 Bobenheim-Roxheim

email serwis@car-tronic.pl