

TV-Freischaltung

Bildfreischaltung während der Fahrt

TF-PCM30

Für Porsche

PCM3.0

Navigationssysteme

Rechtlicher Hinweis

Der Fahrer darf weder direkt noch indirekt durch bewegte Bilder während der Fahrt abgelenkt werden. In den meisten Ländern/Staaten ist dieses gesetzlich verboten. Wir schließen daher jede Haftung für Sach- und Personenschäden aus, die mittelbar sowie unmittelbar durch den Einbau sowie Betrieb dieses Produkts verursacht wurden. Dieses Produkt ist, neben dem Betrieb im Stand, lediglich gedacht zur Darstellung stehender Menüs (z.B. MP3 Menü von DVD-Playern) oder Bilder der Rückfahrkamera während der Fahrt.

Veränderungen/Updates der Fahrzeugsoftware können die Funktionsfähigkeit des Interface beeinträchtigen. Softwareupdates für unsere Interfaces werden Kunden bis zu einem Jahr nach Erwerb des Interface kostenlos gewährt. Zum Update muss das Interface frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau werden nicht erstattet.

Inhaltsverzeichnis

1. Vor der Installation

- 1.1. Lieferumfang
- 1.2. Überprüfung der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör
- 1.3. Einstellen der Dip-Schalter der CAN-Box TV-400
- 1.4. Pin-Belegungen

2. Installation

3. Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

4. Technische Daten

5. Technischer Support

1. Vor der Installation

Vor der Installation sollte dieses Manual durchgelesen werden. Für die Installation sind Fachkenntnisse notwendig. Der Installationsort muss so gewählt werden, dass die Produkte weder Feuchtigkeit noch Hitze ausgesetzt sind.


1.1. Lieferumfang

SW-Stand und HW-Stand der Interface-Box notieren. Manual aufbewahren für Support-Zwecke!

CAN-Box TV-400
HW _____ SW _____



Kabelsatz
TV-NTG2



1.2. Überprüfung der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

Voraussetzungen

Fahrzeug Cayenne E1, 911, Boxster, Cayman

Navigation PCM3.0

Einschränkungen

Interner DVD-Player ist nicht freischaubar!

1.3. Einstellen der Dip-Schalter der TV-400

Alle Fahrzeuge

Dip 1 ON, Dip 2 OFF, Dip 3 OFF




1.4. Pin-Belegungen

Pin-Belegung Fahrzeugstecker

● Rot	+12V Dauerplus	Pin 15
● Schwarz	Masse	Pin 12
● Orange/Braun	CAN Low	Pin 9
● Orange/Lila	CAN High	Pin 11

Pin-Belegung der CAN-Box TV-400 (Molex 8-Pin)


● Rot	+12V Dauerplus	Pin 4
● Schwarz	Masse	Pin 8
● Gelb	CAN High Navi	Pin 1
● Blau	CAN Low Navi	Pin 2
● Gelb/Schwarz	CAN High Fahrzeug	Pin 5
● Blau/Schwarz	CAN Low Fahrzeug	Pin 6



2. Installation

Zündung ausstellen und Fahrzeugbatterie nach Werksangaben abklemmen! Darf gemäß Werksangaben die Fahrzeugbatterie nicht abgeklemmt werden, reicht es in den meisten Fällen aus, das Fahrzeug in den Sleep-Modus zu versetzen. Sollte dieses nicht funktionieren, kann die Fahrzeugbatterie mit einer Widerstandsleitung abgeklemmt werden.

1. Die Installation wird hinter der Navigationseinheit vorgenommen. Dazu muss diese ausgebaut werden.
2. Quadlockstecker des Navigationsrechners herausziehen und diesen mit dem Kabelsatz TV-NTG2 verbinden.
3. Die beiden 12poligen Einsätze im original Quadlockstecker sowie die Lichtwellenleiter auf den TV-NTG2 Kabelsatz umstecken. Dieser wird mit dem Navigationsrechner verbunden.




3. Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

Die TV-Freischaltungsfunktion ist dauerhaft aktiviert, ohne die Navigationsleistung zu beeinträchtigen.

4. Technische Daten

Spannungs-Arbeitsbereich	10.5 – 14.8V
Ruhestrom	>1mA
Arbeitsstrom	~60mA
Leistungsaufnahme	~0,72W
Temperaturbereich	-30°C bis +80°C
Gewicht	44g
Abmessungen (nur Box) B x H x T	70 x 20 x 47 mm

CE  12V DC

5. Technischer Support

Caraudio-Systems Vertriebs GmbH
Hersteller/Distribution
Rheinhorststr. 22
D-67071 Ludwigshafen am Rhein

NavLinkz GmbH
Vertrieb/Techn. Support
Eurotec-Ring 45
D-47445 Moers

Tel +49 180 3 907050*
Email support@caraudio-systems.de

* 7,6cent/Minute aus dem dt. Festnetz, vom dt. Mobilfunk je nach Provider mehr.

Rechtlicher Hinweis: Hier genannte Firmen- und Markenzeichen sowie Produktnamen, sind eingetragene Warenzeichen ® und somit Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

TV-Free Video-in-motion Interface

TF-PCM30

for Porsche **PCM 3.0 navigation systems**

Legal Information

By law, watching moving pictures while driving is prohibited, the driver must not be distracted. We do not accept any liability for material damage or personal injury resulting, directly or indirectly, from installation or operation of this product. This product should only be used while standing or to display fixed menus or rear-view-camera video when the vehicle is moving, for example the MP3 menu for DVD upgrades.

Changes/updates of the vehicle's software can cause malfunctions of the interface. We offer free software-updates for our interfaces for one year after purchase. To receive a free update, the interface must be sent in at own cost. Labor cost for and other expenses involved with the software-updates will not be refunded.

Contents

1. Prior to installation

- 1.1. Delivery contents
- 1.2. Check compatibility of vehicle and accessories
- 1.3. Setting the Dip-switches of the CAN-box TV-400
- 1.4. Pin-assignments

2. Installation

3. Activation of the video-in-motion function

4. Specifications

5. Technical support

1. Prior to installation

Read the manual prior to installation. Technical knowledge is necessary for installation. The place of installation must be free of moisture and away from heat sources.


1.1. Delivery contents

Take down the SW-version and HW-version of the interface boxes, and store this manual for support purposes.

CAN-box TV-400
HW _____ SW _____



Harness
TV-NTG2



1.2. Check compatibility of vehicle and accessories

Requirements

Vehicle Cayenne E1, 911, Boxster, Cayman


Navigation PCM 3.0

Limitations

Internal DVD video cannot be watched!

1.3. Setting the Dip-switches of the Can-box TV-400

All vehicles Dip 1 ON, Dip 2 OFF, Dip 3 OFF




1.4. Pin-assignments

Pin-assignment vehicle connector

● Red	+12V permanent	Pin 15
● Black	Ground	Pin 12
● Orange/Purple	CAN High	Pin 9
● Orange/Brown	CAN Low	Pin 11

Pin-assignment of the CAN-Box TV-400 (Molex 8pin)

● Red	+12V permanent	Pin 4
● Black	Ground	Pin 8
● Yellow	CAN High Navi	Pin 1
● Blue	CAN Low Navi	Pin 2
● Yellow/Black	CAN High Vehicle	Pin 5
● Blue/Black	CAN Low Vehicle	Pin 6



2. Installation

Switch off ignition and disconnect the vehicle's battery! If according to factory rules disconnecting the battery has to be avoided, it is usually sufficient to put the vehicle in sleep-mode. In case the sleep-mode does not show success, disconnect the battery with a resistor lead.

1. The video-in-motion interface has to be installed in the back of the navigation unit. It is necessary to unmount the navigation unit.
2. Remove Quadlock connector from the navigation computer and connect it to Harness TV-NTG2.
3. Remove the both 12pin inserts from the original Quadlock connector and connect them together with the optical leads to the Harness TV-NTG2. Connect the TV-NTG2 to the navigation computer.



PCM 3.0




3. Activation of the video-in-motion function

The video-in-motion function is activated permanently without disturbing the navigation performance.

4. Specifications

Operation voltage	10.5 – 14.8V
Stand-by power drain	>1mA
Operation power drain	~60mA
Power consumption	~0,72W
Temperature range	-30°C bis +80°C
Weight	44g
Measurements (box only) B x H x T	70 x 20 x 47 mm

CE  12V DC

5. Technical Support

Caraudio-Systems Vertriebs GmbH
manufacturer/distribution
Rheinhorststr. 22
D-67071 Ludwigshafen am Rhein

NavLinkz GmbH
corporate sales/tech support
Eurotec-Ring 45
D-47445 Moers

phone +49 180 3 907050
email support@caraudio-systems.de

Legal disclaimer: Mentioned company and trademarks, as well as product names/codes are registered trademarks ® of their corresponding legal owners.